ВОЕВОДА

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ - НАША РАБОТА

PROTEX

Рукава пожарные напорные серии PROTEX
с внутренним гидроизоляционным и наружным защитным покрытием, для комплектации пожарных машин (мобильных средств пожаротушения), на рабочее давление 1,6МПа,
специального исполнения:
-износо -масло стойкие,
климатического исполнения УХЛ1.
Тип
(условное обозначение):
РПМ(Д)-50-1,6-ИМ-УХЛ1
РПМ(Д)-65-1,6-ИМ-УХЛ1
РПМ(Д)-80-1,6-ИМ-УХЛ1

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прочный, многофункциональный
- Чехол выполнен саржевым плетением из полиэфирной нити премиального качества как по основе так и по утку.
- Внутренняя камера FlexaBond Sever (ФлексаБонд Север) из химически вулканизованного синтетического каучука, отличается высокой эластичностью, стойкостью к старению, слеживанию и воздействию озона. Идеально гладкая поверхность внутренней камеры обеспечивает минимальные потери давления по трению.
- Наружное полимерное покрытие толщиной не менее 0,5мм
- Гарантированно более долгий срок службы рукавов с внутренней камерой FlexaBond Sever (ФлексаБонд Север) по сравнению с рукавами с камерой из полимерных материалов получаемой методом экструзии.
- Устойчив к большинству химикатов, нефтепродуктам, воздействию озона и ультрафиолета, гидролизу, гниению и плесени. Рукав классифицируется согласно ГОСТ Р 51049 как маслостойкий.
- Сохраняют гибкость и эластичность при температуре окружающей среды в диапазоне +50..-60С (климатическое исполнение УХЛ1)
- Превосходит требования ГОСТ Р 51049

Ростовская. обл. п. Красный Колос
ул. Производственная, 15
+7 928-770-81-23
+7 (863) 333-90-05
info@voevoda.pro
http://voevoda.pro

ВОЕВОДА

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ - НАША РАБОТА

Спецификация

- **Доступные диаметры:** DN 50, 65, 80
- **Длина рукава,** не менее 20 метров (под заказ до 200 метров)
- **Рабочее давление** 1,6МПа
- **Испытательное давление** 2,0МПа
- **Разрывное давление, не менее** 4,0МПа
- **Климатическое исполнение** УХЛ1 (-60..+50С)
- **Цвет:** оранжевый
- **Комплектация:**

  - Рукав с муфтами на навязку и 30см муфтой для устранения течи
  - По требованию заказчика рукав может быть укомплектован соединительными головками
  - Формуляр, сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017

Пример условного обозначения рукава: **5ELEM РПМ(Д)-50-1,6-ИМ-УХЛ1 20М**

Внутренний диаметр, мм	Условный проход DN	Размеры скатки без ГР, мм	Размеры скатки с ГР, мм	Вес скатки без ГР, кг	Вес скатки с ГР, кг
51	50	415x100	510x100	7,5	8,0
66	65	450x110	550x110	9,6	10,5
77	80	450x130	550x130	10,0	11,08

Органом по сертификации ФГБОУ ВО “Академия Государственной противопожарной службы МЧС РФ” на рукав выдан **сертификат соответствия Техническому регламенту** ТР ЕАЭС 043/2017 “О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения”.

5ELEM Соединение (навязка) рукава с головками

- Рукава с условным проходом Dn40, 50, 65, 80 навязываются отожженой оцинкованной проволокой диаметром 1,6мм
- Для предотвращения повреждений места навязки закрываются защитными резиновыми манжетами

консультация эксперта по WhatsApp